## Ominaisuudet



- Tyylikäs, huomaamaton ja nykyaikainen muotoilu, joka sopii mihin tahansa sisustusarkkitehtuuriin.
- Sileän etupaneelin voi kustomoida asiakkaan toiveiden mukaisesti logoilla, valoilla, kirjoituksella tai turvallisuus- ja informatiivisilla ohjeilla.
- Itsekantava kotelointi pyöristetyllä teräksellä ja pyöristetyillä muovisilla sivusuojilla., viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona.Muita värejä saatavilla pyynnöstä.
- Piilotettu ilman sisääntuloaukko, joka estää näkymän laitteen sisäosaan ja imusäleikkö.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset.
- 2-nopeuksinen ulkoinen roottorimoottori ohjaa ilmaa hiljaisille, ristikkäisille puhaltimille.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. "E" malli sähkösuojatuilla elementeillä, kolme vaihetta integroidulla säädöllä."A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Tiedot

50Hz

| | Lämmittämätön | |
|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | (m) |
| ARIS 1000 A | 2,5-3,5 | |
| ARIS 1500 A | 2,5-3,5 | |
| ARIS 2000 A | 2,5-3,5 | |

| | Sähkölämmitys | | |
|---|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | (kW) | (m) |
| ARIS 1000 E | 2,5-3,5 | | |
| ARIS 1500 E | 2,5-3,5 | | |
| ARIS 2000 E | 2,5-3,5 | | |

| | Vesilämmitys | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | (kW) | (kW) | (m) |
| ARIS 1000 P86 | 2,5-3,5 | | | |
| ARIS 1500 P86 | 2,5-3,5 | | | |
| ARIS 2000 P86 | 2,5-3,5 | | | |
| ARIS 1000 P64 | 2,5-3,5 | | | |
| ARIS 1500 P64 | 2,5-3,5 | | | |
| ARIS 2000 P64 | 2,5-3,5 | | | |

60Hz

| | Lämmittämätön | |
|---|---|---|
| **Malli** | (m³/h) | (m) |
| ARIS 1000 A 60Hz | 2,2-2,8 | |
| ARIS 1500 A 60Hz | 2,2-2,8 | |
| ARIS 2000 A 60Hz | 2,2-2,8 | |

## Mitat



| | L | A | B |
|---|---|---|---|
| Aris 1000 | 1034 | 940 | - |
| Aris 1500 | 1534 | 1440 | - |
| Aris 2000 | 2034 | 1940 | 970 |




