

## Ominaisuudet



- Energiaa säästävä lämpöpumppuilmaverho: Jopa 70% säästö kustannuksiin ja CO2 päästöihin (lämmitystilassa).
- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistely epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona. Muut värit tai ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä.
- Mikro rei'itetty imusäleikkö, jossa on suodattimet ja se on helppo huoltaa. Sisältää sisäisen esisuodattimen.
- Anodisoidut alumiiniset poistosivекkeet, siiven muotoiset, säädettävissä välillä 0° - 15° molempiin suuntiin.
- Ulkoisen roottorimoottorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakoispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin. EC mallien puhaltimissa on hyvä hyötysuhde ja erittäin pieni kulutus.
- Sisältää sisäisen esisuodattimen.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Valmis kytkettäväksi HITACHI Inverter ulkoilmalämpöpumppuun (R410A/R32), jossa on paisuntaventtiili. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin HITACHI DX Interface KIT sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen.
- DX VRF:  
Valmis kytkettäväksi HITACHI VRF ulkoilmalämpöpumppuun (R410A), jossa on paisuntaventtiili. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin HITACHI VRF Interface KIT sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen.

## Tiedot

50Hz

## Lämpöpumppu - DX 1:1

| Malli            | (m³/h)  | (m) |
|------------------|---------|-----|
| ECM 1000 DX8-HI  | 2,5-3,8 |     |
| ECM 1500 DX11-HI | 2,5-3,8 |     |
| ECM 2000 DX16-HI | 2,5-3,8 |     |
| ECM 2500 DX21-HI | 2,5-3,8 |     |
| ECM 3000 DX26-HI | 2,5-3,8 |     |
| ECG 1000 DX8-HI  | 3-4,2   |     |
| ECG 1500 DX13-HI | 3-4,2   |     |
| ECG 1500 DX15-HI | 3-4,2   |     |
| ECG 2000 DX22-HI | 3-4,2   |     |
| ECG 2500 DX22-HI | 3-4,2   |     |
| ECG 2500 DX28-HI | 3-4,2   |     |
| ECG 3000 DX28-HI | 3-4,2   |     |

## Lämpöpumppu - VRF

| Malli             | (m³/h)  | (m) |
|-------------------|---------|-----|
| ECM 1000 VRF8-HI  | 2,5-3,8 |     |
| ECM 1500 VRF12-HI | 2,5-3,8 |     |
| ECM 2000 VRF16-HI | 2,5-3,8 |     |
| ECM 2000 VRF19-HI | 2,5-3,8 |     |
| ECM 2500 VRF21-HI | 2,5-3,8 |     |
| ECM 2500 VRF24-HI | 2,5-3,8 |     |
| ECM 3000 VRF26-HI | 2,5-3,8 |     |
| ECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2   |     |
| ECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2   |     |



| Lämpöpumppu - VRF |        |     |
|-------------------|--------|-----|
| Malli             | (m³/h) | (m) |
| ECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2  |     |
| ECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2  |     |
| ECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2  |     |
| ECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2  |     |
| ECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2  |     |
| ECG 3000 VRF29-HI | 3-4,2  |     |

60Hz

| Lämpöpumppu - DX 1:1 |         |     |
|----------------------|---------|-----|
| Malli                | (m³/h)  | (m) |
| ECM 1000 DX8-HI      | 2,5-3,8 |     |
| ECM 1500 DX11-HI     | 2,5-3,8 |     |
| ECM 2000 DX16-HI     | 2,5-3,8 |     |
| ECM 2500 DX21-HI     | 2,5-3,8 |     |
| ECM 3000 DX26-HI     | 2,5-3,8 |     |
| ECG 1000 DX8-HI      | 3-4,2   |     |
| ECG 1500 DX13-HI     | 3-4,2   |     |
| ECG 1500 DX15-HI     | 3-4,2   |     |
| ECG 2000 DX22-HI     | 3-4,2   |     |
| ECG 2500 DX22-HI     | 3-4,2   |     |
| ECG 2500 DX28-HI     | 3-4,2   |     |
| ECG 3000 DX28-HI     | 3-4,2   |     |

| Lämpöpumppu - VRF |         |     |
|-------------------|---------|-----|
| Malli             | (m³/h)  | (m) |
| ECM 1000 VRF8-HI  | 2,5-3,8 |     |
| ECM 1500 VRF12-HI | 2,5-3,8 |     |
| ECM 2000 VRF16-HI | 2,5-3,8 |     |
| ECM 2000 VRF19-HI | 2,5-3,8 |     |
| ECM 2500 VRF21-HI | 2,5-3,8 |     |
| ECM 2500 VRF24-HI | 2,5-3,8 |     |
| ECM 3000 VRF26-HI | 2,5-3,8 |     |
| ECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2   |     |
| ECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2   |     |
| ECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2   |     |
| ECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2   |     |
| ECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2   |     |
| ECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2   |     |
| ECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2   |     |
| ECG 3000 VRF29-HI | 3-4,2   |     |



Mitat

